



表面圆拉丝

| 项目号 | 零件号                   | 说明 | 数量 |
|-----|-----------------------|----|----|
| 1   | 737.42.02-1           |    | 1  |
| 2   | 737.42.02-2           |    | 1  |
| 3   | 731.42.02-1           |    | 1  |
| 4   | 704.50.02-11          |    | 1  |
| 5   | DIN 913 M5X5          |    | 1  |
| 6   | DIN EN ISO 7380 M6X10 |    | 1  |
| 7   | 512.00.02.S-1         |    | 1  |
| 8   | DIN 913 M8X40         |    | 1  |
| 9   | 512-GU2               |    | 1  |
| 10  | 512-GU1               |    | 1  |

技术要求及说明:

- 1、图中尺寸未注公差按GB/T1804-m;
- 2、零件表面不得有裂纹、飞边、毛刺、划痕、气泡等缺陷。

|     |     |    |       |    |          |                 |    |     |
|-----|-----|----|-------|----|----------|-----------------|----|-----|
|     |     |    |       |    |          | <p>AISI 304</p> |    |     |
| 标记  | 处数  | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日    |                 |    |     |
| 设计  | 项理真 |    |       |    | 18/06/02 | 阶段标记            | 重量 | 比例  |
| 校对  |     |    |       |    |          | S               |    | 1:1 |
| 标准化 |     |    | 工艺    |    |          |                 |    |     |
| 审核  |     |    | 批准    |    |          | 共 张 第 张         |    |     |